

Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 III

En Color | Volumen mediano | Multifuncional



Imprima hasta 60 ppm (B y N/Color)

Escanee hasta 160 ipm (300 ppp) (B/N, color, dos caras)

Imprima hasta un tamaño 12" x 18"

Capacidad máxima de papel de 6,350 hojas

La cartera extensa de impresoras multifuncionales imageRUNNER ADVANCE y soluciones integradas ayudan a **simplificar** la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología, a controlar **de mejor manera** la información confidencial y los costos de impresión, y a garantizar que la inversión en tecnología pueda **evolucionar** de forma proactiva según las necesidades cambiantes.



EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil intuitiva de 10.1" con funciones similares a las de los teléfonos inteligentes.
- Una experiencia única y personalizada que se ajusta a las preferencias individuales con My ADVANCE.
- Compatible con soluciones móviles y se integra con varios servicios en la nube como Google Drive¹.
- Escanee y convierta documentos en archivos digitales con capacidad de búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de otros fabricantes con la plataforma de aplicación integrada.



SEGURIDAD

- Juego de características de seguridad estándar y avanzadas para proteger la información confidencial y para ayudar a cumplir con la normativa vigente.
- Se integra con sistemas de administración de eventos e información de seguridad (SIEM, por sus siglas en inglés) existentes de otros fabricantes para ofrecer información completa en tiempo real de amenazas a la red y a las impresoras.
- Tecnología para verificar que el proceso de arranque del dispositivo, el firmware y las aplicaciones se inicializan sin alteración al activarse. El Control Integrado de McAfee²⁰ utiliza una lista blanca para la protección contra la ejecución de programas malignos (malware) y la manipulación del firmware y de las aplicaciones.
- Las configuraciones de la política de seguridad se pueden controlar con una contraseña dedicada, configurar desde una ubicación central y exportar hacia otros dispositivos compatibles.
- Controle el acceso al dispositivo y a características específicas mediante un sinnúmero de métodos de autenticación flexibles, tales como el código PIN, el nombre de usuario/la contraseña o el acceso por tarjeta².



CALIDAD Y CONFIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad, representativas de Canon, mantienen una alta productividad y minimizan el impacto en los recursos de apoyo.
- Las tecnologías excepcionales de procesamiento de imágenes y el tóner permiten obtener constantemente imágenes asombrosas gracias al perfil de color V² de Canon.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado para ayudar a mantener los suministros abastecidos y videos intuitivos de mantenimiento para el reemplazo de los consumibles.
- Los modelos imageRUNNER ADVANCE han recibido muchos premios y reconocimientos de los mejores analistas de la industria, quienes a menudo mencionan su fiabilidad sólida.



ADMINISTRACIÓN DE UNO Y VARIOS DISPOSITIVOS

- Diseñados para una implementación rápida y fácil.
- Diagnósticos remotos y administración del tiempo útil de las partes para lograr mantenimientos preventivos y reparaciones rápidas.
- Sencilla e intuitiva para supervisar el estado de los dispositivos y el nivel de los consumibles, desactivar los dispositivos de forma remota, observar las lecturas del medidor, administrar las configuraciones e implementar las políticas de seguridad.
- Firmware común y actualizaciones regulares con la plataforma de firmware unificada (UFP) para lograr mejoras continuas y uniformidad en el grupo de productos.



ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

- Realice un seguimiento y evalúe el uso de impresión, copiado, escaneo y de fax, y asigne los costos a los departamentos o proyectos.
- Aplique las políticas de impresión y limite el uso por usuario para ayudar a reducir la impresión innecesaria y contribuir con la rentabilidad.
- La solución estándar basada en la nube ofrece un panel de control centralizado y proporciona detalles actualizados de la actividad de impresión.
- Actualice a soluciones basadas en la nube o al servidor uniFLOW para obtener los datos completos de contabilidad e informes de los dispositivos compatibles de Canon y de terceros, la impresión halada, el direccionamiento de trabajos y



SOSTENIBILIDAD

- los poderosos flujos de trabajo de escaneo.
- Una combinación de tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Promueva prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyan al ahorro energético y del papel.
- Certificación ENERGY STAR® y calificación Oro³ de EPEAT®.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN



FINALIZADOR ENGRAPADOR Y1

- Dos bandejas con capacidad de 3,250 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda
- Compatible con la perforadora interna opcional de 2/3 orificios (Unidad Perforadora de 2/3 Orificios A1)



FINALIZADOR DE FOLLETOS Y1

- Dos bandejas con capacidad de 3,250 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas
- Creación de folletos de hasta 20 hojas y engrapado doblado de hasta 3 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda
- Compatible con la perforadora interna opcional de 2/3 orificios (Unidad Perforadora de 2/3 Orificios A1)



FINALIZADOR INTERNO H1

- Dos bandejas con capacidad de 545 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas dentro del armazón de la unidad principal
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda
- Compatible con la perforadora interna opcional de 2/3 orificios (Perforadora Interna de 2/3 Orificios B1)



BANDEJA INTERNA DE 2 VÍAS



UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1

- Capacidad de 2,450 hojas
- Acepta hasta papel tamaño Carta
- De Bond de 14 lb hasta Index de 140 lb



UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AM1

- Dos casetes de 550 hojas
- Acepta hasta papel tamaño 12" x 18"
- De Bond de 14 lb a Index de 140 lb



BANDEJA DE UTILIDAD B1



BANDEJA DE COPIADO J2



UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN F1

- Capacidad de 2,700 hojas
- De Bond de 14 lb a Index de 140 lb
- Acepta papel de tamaño Carta



imagePASS P2

- Brinda velocidades de procesamiento rápidas, una calidad de imagen sobresaliente y un flujo de trabajo que ahorra tiempo
- Impresión personalizada con el software integrado Fiery FreeForm™ de nivel inicial o con los formatos compatibles para la impresión de datos variables (VDP)

ESPECIFICACIONES

Unidad principal

Tipo

Multifuncional láser en color

Funciones principales

Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento

Opcional: Fax

Velocidad del procesador

Procesador dual personalizado de Canon (compartido)

Panel de control

Panel plano en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"

Memoria

RAM de 4.0 GB

Disco duro

Estándar: 250 GB/Máximo: 1 TB

Conexiones de la interfaz

Red: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

Otros

Estándar: USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo)

Opcional: Interfaz serial, interfaz de control de copiado

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas

Máximo: 3,450 hojas (con el finalizador externo y la bandeja de copiado)

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Dos Casetes de Papel de 550 hojas, Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas

Opcional: Dos casetes de papel de 550 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AMI), casete de papel de gran capacidad para 2,450 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1), alimentador por volumen de 2,700 hojas (UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN FI)

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 1,200 hojas

Máximo: 6,350 hojas

Capacidades de acabado

Estándar: Compaginar, Agrupar

Con el finalizador interno: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Perforación, Engrapado sin grapas, Engrapado según demanda

Con finalizadores externos: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Folletos, Perforación, Engrapado sin grapas, Engrapado según demanda

Tipos de materiales aceptados

Casete de Papel 1: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias, Sobres

Casete de Papel 2: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias, Papel Tipo Ficha, Sobres

Alimentador manual múltiple: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Etiquetas, Membrete, Bond, Recubierto, Transparencias, Papel Tipo Ficha, Papel de Calco,⁴ Sobre

Tamaños de materiales aceptados

Casete de papel 1: Carta, Executive, Mediacarta R, Sobres [Núm.10 (COM10), DL, ISO-C5], tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 8 1/2")

Casete de Papel 2: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobre [Núm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], tamaño personalizado (de 3 7/8" x 7 1/8" a 12" x 18")

Alimentador manual múltiple: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, Sobre [Núm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], tamaño personalizado de sobre (de 3 7/8" x 3 7/8" a 12 5/8" x 18"), tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18"), tamaño libre (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")

Pesos de materiales aceptados

Casetes: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Alimentador manual múltiple: Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)

Función a dos caras: Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Tiempo de calentamiento

Desde la energización: Aprox. 10 segundos⁵

Desde el Modo Dormir: Aprox. 10 segundos⁶

Modo de Inicio Rápido: Aprox. 4 segundos⁷

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

24 3/8" x 29 1/4" x 47 2/7" (620 mm x 742 mm x 1201 mm)⁸

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Básico: Alimentador manual múltiple + gavetas del casete abiertas: 37 1/8" x 46 3/8" (943 mm x 1176 mm)⁸

Peso

Aprox. 310.9 lb (141kg)⁹

Especificaciones de impresión

Velocidad de impresión (B/N y Color)

C5560i III: Hasta 60 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Carta R); hasta 34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")

C5550i III: Hasta 50 ppm (Carta); hasta 30 ppm (Carta R); hasta 29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")

C5540i III: Hasta 40 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Carta R); hasta 23 ppm (Legal); hasta 22 ppm (11" x 17")

C5535i III: Hasta 35 ppm (Carta); hasta 23 ppm (Carta R); hasta 21 ppm (Legal); hasta 18 ppm (11" x 17")

Resolución de impresión (ppp)

1200 x 1200, 600 x 600

Lenguajes estándar de descripción de página

UFR II, PCL6, Adobe PS 3

Impresión directa

Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access¹⁰

Tipos de archivos compatibles

PDF, TIFF, JPEG, EPS¹¹, XPS

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de aplicaciones de software y soluciones basadas en MEAP para ofrecer la función de impresión desde dispositivos móviles compatibles o conectados a internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades. Comuníquese con su representante de ventas para obtener mayor información.¹²

Tipos de letra

Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado),¹³ tipo de letra de código de barras¹⁴

Tipos de letra PS: 136 Roman

Sistemas operativos¹⁵

UFR II: Windows Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.9 o posterior)

PCL: Windows Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016

PS: Windows Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.9 o posterior)

PPD: MAC OS X (10.3.9 o posterior), Windows 7/8.1/10

Especificaciones de copiado

Velocidad de copiado (B/N y Color)

C5560i III: Hasta 60 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Carta-R); hasta 34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")

C5550i III: Hasta 50 ppm (Carta); hasta 30 ppm (Carta R); hasta 29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")

C5540i III: Hasta 40 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Carta R); hasta 23 ppm (Legal); hasta 22 ppm (11" x 17")

C5535i III: Hasta 35 ppm (Carta); hasta 23 ppm (Carta-R); hasta 21 ppm (Legal); hasta 18 ppm (11" x 17")

Tiempo de entrega de la primera copia

C5560i III: Tan rápido como 2.9 segundos (B/N)/4.5 segundos (Color)

C5550i III: Tan rápido como 3.5 segundos (B/N)/5.2 segundos (Color)

C5540i III: Tan rápido como 4.1 segundos (B/N)/6.1 segundos (Color)

C5535i III: Tan rápido como 4.9 segundos (B/N)/7.4 segundos (Color)

Resolución de copiado (ppp)

Lectura: 600 x 600

Impresión: 1200 x 1200

Varias copias

Hasta 999

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

Porcentajes de ampliación preconfigurados

121%, 129%, 200%, 400%

Características básicas de copiado

Porcentajes preconfigurados de ampliación/reducción por área, Configuración del papel, Configuraciones anteriores, Configuraciones favoritas, Acabado, Impresión a dos caras, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Modo de interrupción, Confirmación/cancelación de configuraciones

Características especiales de copiado

De Libro a Dos páginas, Original de dos caras, Acabado, Folleto, Creación de trabajos, N en 1, Agregar cubierta, Inserción de hojas, Originales de diferentes tamaños, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Hojas de cubierta de transparencias, Numeración de páginas, Repetición de juegos de copias, Nitidez, Borrado de marco, Sello de agua seguro, Impresión de fecha, Desplazamiento, Medianiles, Imprimir y verificar, Negativo/Positivo, Repetición de imágenes, Combinación de bloques de trabajos, Aviso de trabajo finalizado, Imagen espejo, Imprimir en ficha, Guardar en buzón, Superposición de imagen, Copiado de tarjeta de ID, Omisión de páginas en blanco, Detección de alimentación múltiple en el alimentador, Original de tamaño libre, Balance de color, Ajuste de color de un toque, Designación de área.

Especificaciones de escaneo

Tipo

Vidrio de originales y alimentador automático de documentos a dos caras de un paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

150 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Tamaño personalizado: De 5" x 5 1/2" a 12" x 17"

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

Original en B/N: De Bond de 13 lb a Cover de 58 lb (de 50 a 157 g/m²)

Original en color: Bond de 17 lb a Cover de 58 lb (de 64 a 157 g/m²)

Originales aceptables en el vidrio de originales

Hojas, libros, objetos tridimensionales (Altura: hasta 2" [50 mm]; peso: hasta 4.4 lb [2kg])

Escaneo halado

Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA

Sistemas operativos: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 compatibles:

Resolución de escaneo (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles compatibles y ciertos servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta)

Escaneo a una cara

B/N: 80 ipm (300 ppp)/80 ipm (600 ppp)

Color: 80 ipm (300 ppp)/60 ipm (600 ppp)
Escaneo a dos caras
B/N: 160 ipm (300 ppp)/150 ipm (600 ppp)
Color: 160 ipm (300 ppp)/80 ipm (600 ppp)

Especificaciones de envío

Destino

Correo electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB v3.0., FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)

Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Disco duro (200)

Resolución de envío (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
Correo electrónico: SMTP, POP3

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Encriptado, Compacto, Que permite la búsqueda, Aplicar política, Optimizar para Web, PDF A/1-b, Color limitado, Firma del dispositivo), XPS (Compacto, Que permite la búsqueda, Firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint®, Word)
Opcional: PDF (Trazado y alisamiento, Firma de usuario), XPS (Firma de usuario)

Características de Universal Send

Selección del tipo de original, Original a dos caras, De libro a dos páginas, Originales de diferentes tamaños, Ajuste de la densidad, Nitidez, Porcentaje de copiado, Borrado de marco, Creación de trabajos, Envío retardado, Vista previa, Aviso de trabajo finalizado, Nombre de archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Prioridad de correo electrónico, Informe de transmisión, Orientación del contenido del original, Omisión de originales en blanco, Detección de alimentación múltiple en el alimentador

Especificaciones de fax (opcional)

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps
G3: 14.4 Kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (ppp)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamaño de envío/registro

De Mediacarta R a 11" x 17"

Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas

Disco rápido

Máximo de 200

Discos de grupo/Destinos

Máx. 199 discos

Difusión secuencial

Máx. 6 direcciones

Respaldo de memoria

Sí

Características de fax

Selección del tipo de original, Original a dos caras, De libro a dos páginas, Originales de diferentes tamaños, Densidad para el escaneo, Nitidez, Porcentaje de copiado, Borrado de marco, Creación de trabajos, Nombre del emisor (TTI), Selección de línea, Selección de la línea telefónica, Envío directo, Envío retardado, Vista previa, Aviso de trabajo finalizado, Informe de transmisión, Detección de alimentación múltiple en el alimentador

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas

Buzón avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV

Compatibilidad

con PC Cliente: Windows (Windows 7/8/10)

Conexiones simultáneas (máximo):

SMB: 64
WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del buzón avanzado

Aprox. 16 GB (HDD estándar)

Aprox. 480 GB (con HDD opcional de 1 TB)

Características de buzón avanzado

Autenticación para conectarse al buzón avanzado, Función de clasificación, Impresión de un archivo PDF con contraseña, Compatible con imageWARE Secure Audit Manager

Dispositivo de memoria

Estándar: USB

Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Universal Login Manager, uniFLOW Online Express,¹⁶ Autenticación de Usuario, Autenticación de ID de Departamento, Sistema de Administración de Acceso, Conexión a Nivel de Función y Dispositivo uniFLOW

Opcional:

Datos

Estándar: Módulo de plataforma confiable (TPM), Bloqueo por contraseña del disco duro, Borrado de la unidad de disco duro, Protección de buzones por contraseña, Encriptación de la unidad de disco duro (Validación FIPS140-2), Verificación del sistema durante el arranque Control integrado de McAfee²⁰
Opcional: Replicación de la unidad de disco duro, Remoción de la unidad de disco duro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de pérdida de datos (requiere uniFLOW)

Red

Estándar: Impresión segura encriptada, Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, Comunicación TLS encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, S/MIME, Integración con SIEM

Documentos

Estándar: Sello de Agua Seguro, Impresión Segura, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, PDF Encriptado, Impresión Segura Encriptada, Firma Digital
Opcional: Firma del Usuario, Bloqueo de Escaneo de Documentos

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 50 a 86°F
Humedad: HR de 20% a 80% (Humedad relativa)

Requisitos de energía

C5560i III/ De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 11.5 A
C5550i III: De 220-240V, AC 50/60Hz, 6A

C5540i III/ De 120 a 127V AC, 60 Hz, 10 A
C5535i III: De 220-240V, AC 50/60Hz, 6A

Enchufe (unidad principal)

C5560i III/C5550i III: NEMA 5-20P (120V), CEE/7 (230V)

C5540i III/C5535i III: NEMA 5-15P (120V), CEE/7 (230V)

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 1,800 W
Modo de Aprox. 65.2 W (120V) 67.9 W* (230V)¹⁷
Espera: * Valor de referencia
Modo Dormir: Aprox. 0.8 W¹⁸
Valor del consumo regular de electricidad (TEC):
3.2 kWh (120V)/ 3.1 kWh (230V) (iR ADV C5560i II)
2.5 kWh (120V/230V) (iR ADV C5550i II)
2.0 kWh (120V/230V) (iR ADV C5540i II)
1.6 kWh (120V/230V) (iR ADV C5535i II)

Estándares

Certificación ENERGY STAR®

Calificación Oro de EPEAT®³

Partes consumibles

Tóner

Tóner GPR-55¹⁹

Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada del 5%)

Negro: 69,000 imágenes
En color (C, M, Y): 60,000 imágenes

¹ Se requiere la suscripción a un servicio de terceros en la nube. Está sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de otros fabricantes.

² Requiere accesorios opcionales.

³ Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite www.cla.canon.com/cla/en/epeat.

⁴ Ciertos tipos de papel de calco no se pueden utilizar.

⁵ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta la programación de los trabajos de copiado con el Modo de Inicio Rápido.

⁶ Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.

⁷ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que se puedan realizar las operaciones con el teclado en la pantalla del panel táctil.

⁸ Incluye la unidad principal o la Unidad de Alimentación por Casete AMI, la Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad A1 o el Gabinete Tipo N.

⁹ Incluye la unidad principal, los consumibles y la Unidad de Alimentación por Casete AMI.

¹⁰ Acepta impresiones PDF desde sitios web.

¹¹ EPS solo se puede imprimir directamente desde la interfaz remota de usuario.

¹² Para más información, incluyendo la compatibilidad, visite www.cla.canon.com/cla/es/office/MobileApps.

¹³ Requiere el Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.

¹⁴ Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.

¹⁵ Otros sistemas y entornos operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix, pueden ser compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.

¹⁶ No se aplica un cargo para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.

¹⁷ Valor de referencia (medido en una unidad).

¹⁸ El Modo Dormir de 0.8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.

¹⁹ El tóner GPR-55L también está disponible para Color (C, M, Y). El rendimiento (estimado con una cobertura del 5%) es de 26,000 imágenes.

²⁰ Requiere plataforma de firmware unificada (UFP), versión 3.9

Para obtener especificaciones detalladas y una lista completa de los accesorios opcionales, refiérase al documento Especificaciones de la Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 II.

www.cla.canon.com/iRADV_solucionesavanzadas

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. No deberá interpretarse este contenido como asesoría jurídica ni regulatoria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en relación con el cumplimiento jurídico o normativo. McAfee y el logotipo de McAfee son marcas de fábrica de McAfee LLC en los Estados Unidos de América y/o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo sin limitación las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. ©2019 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados

Las leyes federales prohíben la reproducción de ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.

